

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Fußboden!

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit der PALLMANN MAGIC OIL 2K Serie oder SOYABASE PLUS geölt wurde.

Die Lebensversicherung für Ihren Holzfußboden

Mit der Entscheidung für das Ölen Ihres Parkett- oder Holzfußbodens sorgen Sie für eine natürlich schöne Holzoptik und für eine angenehme Wohnatmosphäre. Die Schutzschicht für Ihren Parkettfußboden, die durch das Ölen aufgetragen wurde, wird aber durch permanente Beanspruchung abgenutzt. Entsprechend der DIN 18 356 und DIN 18 367 ist die Reinigung und Pflege zum Erhalt der geölte Oberfläche und damit des Holzes sehr wichtig. Mit der richtigen Reinigung und mit der darauf abgestimmten, regelmäßigen Pflege erhalten Sie die Schönheit Ihres Holzfußbodens und verlängern die Lebenserwartung um bis zu 5 Mal. Und nur wenn Sie sich als Nutzer des Bodens an die Ausführungen dieser Anweisung sowie an die Einhaltung des richtigen Raumluftzustandes halten, haben Sie auch die Gewährleistung von Ihrem Parkettleger-Fachbetrieb, sowie vom Hersteller des Parketts und des Parkettöls.

In den ersten Tagen nach dem Einbau

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden (bei SOYABASE PLUS nach 24 Stunden). Die geölte Oberfläche darf nach 12 Stunden (bei SOYABASE PLUS nach 4 – 7 Tagen) mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu geölte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird – desto länger ist die Lebensdauer Ihres Parkettfußbodens! Die volle Beanspruchung durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden (bei SOYABASE PLUS nach 4 – 7 Tagen) erfolgen. Neu geölte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden (bei SOYABASE PLUS in den ersten 4 – 7 Tagen) nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

Überreicht durch Ihren Parkettleger-Fachbetrieb:

Wichtige Hinweise: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem Sie aus der Luft Feuchtigkeit aufnehmen oder an die Luft Feuchtigkeit abgeben.

Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzplasterarbeiten“, die mit den Produkten PALLMANN MAGIC OIL 2K, MAGIC OIL 2K ERGO, MAGIC OIL 2K SPA, MAGIC OIL 2K COLOR und SOYABASE PLUS geölt sind und mit dafür geeigneten PALLMANN Pflegemitteln gepflegt werden.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte. Keine weichmacherhaltigen Materialien aus z. B. Gummi oder Kautschuk direkt auf den Parkettfußboden stellen, sowie keine Klebebänder auf die Oberfläche aufbringen.



PALLMANN

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg

Bestell- und Servicehotline (kostenfrei)
Telefon: 08 00 4 44 00 10
E-Mail: info@pallmannshop.de
Internet: www.pallmannshop.de

12.2013/03.2014/ms



PALLMANN

Reinigungs- und Pflegeanweisung
für geölte Holzfußböden

Schützen Sie Ihren Parkettboden!



Die richtige Reinigung und Pflege ist die Lebensversicherung für Ihren geölten Parkettboden.



Regelmäßige **Unterhaltsreinigung**

Unterhaltsreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER
PALLMANN NEUTRALREINIGER ist ein neutraler Allzweckreiniger für Fußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. PALLMANN NEUTRALREINIGER ca. 100–200 ml mit 10 L Wasser verdünnen.
4. Mit einem Mopp oder Tuch auftragen.



Die Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene.

Grundreinigung bei starkem Schmutz

Die Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER und das Nachölen sollten von einem Fachhandwerker ausgeführt werden.

Die Häufigkeit der Grundreinigung ergibt sich aus der Belastung und Optik des Parkettbodens. Das Nachölen mit dem entsprechenden Öl kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER erfolgt ist.




gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich	1 x jährlich
Normaler Wohnbereich	1–2 x jährlich
Stark belasteter, gewerblich genutzter Bereich	alle 1–3 Monate

Regelmäßige **Unterhaltspflege**

Unterhaltspflege mit PALLMANN MAGIC OIL CARE

Geeignet für die Oberflächenpflege von allen gängigen geölten Parkett- und Holzfußböden.

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
3. Unterhaltspflege: ca. 500 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE mit 10 L Wasser verdünnen. Bei starker Vergrauung Konzentration erhöhen ggf. bis zur reinen Anwendung.
4. Mit dem PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig in Holzfaserrichtung auftragen und trocknen lassen.
5. Nach ca. 60 Minuten kann die Oberfläche belastet werden.



mäßig verschmutzt (Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr)	ca. alle 2 Monate
mittel verschmutzt (Treppen, Büroräume, Korridore)	ca. alle 4 Wochen
stark verschmutzt (Gaststätten, Schulen, Ladengeschäfte)	ca. alle 8–12 Tage

Bitte beachten:

Gewerblich genutzte Flächen werden in der Regel stärker genutzt als private Bereiche. Deshalb gelten für die Reinigung und Pflege von Parkettböden im gewerblichen Bereich, wie z.B. in Ladengeschäften, Gaststätten, etc. besondere Anforderungen und entsprechend kürzere Reinigungs- und Pflegeintervalle.